

## KÄRRA FÖR BRANDSLÄCKARE

Dokument Brandsläckarkärra / 051009

Flik 3



En utmärkt kärra för heta arbeten och andra tillfälliga arbetsplatser. Försedd med två brandsläckare, brandfilt och handskar ger kärran ett rejält brandskydd som snabbt kan komma på plats vid ett brandtillbud.

Kärran är kompakt och smidig och den robusta konstruktionen gör att den tål den tuffa miljön som förekommer på byggarbetsplatser eller inom tung industri.

Kärran förekommer i två modeller med fast eller fällbart handtag.

### Robust konstruktion

Kärran är tillverkad i rödlackerad stålrör och stålplåt. Plåten är håltagen för att minska vikten. Den är försedd med kraftiga gummihjul som gör det lätt att transportera kärran på ojämna underlag.

Kärran finns i två varianter:

- Fast handtag
- Fällbart handtag. Handtaget kan skjutas in i stativet. Kärran blir då kompakt och lämplig för transport i t.ex servicebil.

Krok för bygghiss finns. Spännband för fastspänning av släckare medföljer. Som alternativ levereras kärran med eller utan handske och brandfilt.

### Enkel att använda

Kärran är avsedd för heta arbeten och andra tillfälliga arbetsplatser. Den kan också användas på en industri där man har ett behov av att snabbt och enkelt få ett rejält förstahandsbrandskydd vid ett brandtillbud.

Kärran förses med två brandsläckare samt brandfilt och brandskyddshandskar. För heta arbeten används normalt två 6 kg pulversläckare.

På den större kärran utan fällbart handtag kan även 9 eller 12 kg pulversläckare samt 9 liters skumsläckare monteras.



### Tekniska data

Modell	Fast handtag (A)	Fällbart handtag (G)
Höjd	92 cm	67/105 cm
Bredd	36 cm	44 cm
Största djup	56 cm	30 cm
Diameter på hjul	ø 255 mm	ø 160 mm
Vikt exkl. brandsläckare	14 kg	9,5 kg
Brandfilt - mått	120x120 cm	120x120 cm
Artikelnummer kärra exkl handske & filt	19-1015-10	19-1015-30
kärra inkl. handske & filt	19-1015-15	19-1015-35
kärra kompl. inkl släckare		19-1015-36

Kärran med fällbart handtag är försedd med fordonshållare som passar Dafo/Gloria och Primex brandsläckare med diameter ø 150 mm.

Komplett kärra levereras med 2 st brandsläckare Primex PD 6 G godkänd för heta arbeten.