

Elegant, enkel diodarmatur. Stomme av grålackerad aluminium för enkel eller dubbelsidigt montage. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Dioderna har ljusflöde av 75 % efter 50.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Skyltarna beställs separat enligt beställningsnyckel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

T = Dikt tak
W = Wiremontage

Montage: Vägg, tak och linupphängning

Anslutning: 230V, 50Hz

Uppladdningstid: 12 h

Batteri: Litium-Jon LiFePO4

Isolationsklass: 1

Skyddsklass: IP40

Armaturstatus: Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Beställningsnyckel

E-nummer	Best.nr	Typ	Skylt
73 407 35	481088	MIRKA 20	Ned
73 407 36	481089	MIRKA 20	Höger
73 407 37	481090	MIRKA 20	Vänster
73 423 52	481106	MIRKA 30	Ned
73 423 53	481107	MIRKA 30	Höger
73 423 54	481108	MIRKA 30	Vänster

Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden - 1 timme. I det fall nätet faller under testperioden går armaturena i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills ett fullt funktionstest är utfört.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3s 0,2s 0,3s 0,2s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5s 0,5s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5s 0,1s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer

E-nummer	Best.nr	Typ	Montage	Ljuskälla LED	Batteri	Drifttid	Självtest	Dimension (LxHxB)	Vikt
73 420 49	487060	MIRKA 20 LI	Enkelsidig	3W	LiFePO4	1h	Ja	215x115x50	1 kg
73 420 57	487061	MIRKA 20 LI	Dubbelsidig	3W	LiFePO4	1h	Ja	215x115x50	1 kg
73 407 24	481072	MIRKA 20 LI	Enkelsidig	3W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	215x115x50	1 kg
73 407 26	481075	MIRKA 20 LI	Dubbelsidig	3W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	215x115x50	1 kg
73 420 58	487062	MIRKA 30 LI	Enkelsidig	3W	LiFePO4	1h	Ja	315x165x50	1,5 kg
73 420 59	487063	MIRKA 30 LI	Dubbelsidig	3W	LiFePO4	1h	Ja	315x165x50	1,5 kg
73 423 49	487662	MIRKA 30 LI	Enkelsidig	3W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	315x165x50	1,5 kg
73 423 50	487663	MIRKA 30 LI	Dubbelsidig	3W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	315x165x50	1,5 kg