

Elegant, enkel diodarmatur. Stomme av grålackerad aluminium för enkel eller dubbelsidigt montage. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Dioderna har ljusflöde av 75 % efter 50.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Skyltarna beställs separat enligt beställningsnyckel.

Godkända enligt **SS EN 60598-2-22** och **SS EN 1838**

**T = Dikt tak**  
**W = Wiremontage**

**Montage:** Vägg, tak och linupphängning

**Anslutning:** 230V, 50Hz

**Uppladdningstid:** 12 h

**Batteri:** Litium-Jon LiFePO4

**Isolationsklass:** 1

**Skyddsklass:** IP40

**Armaturstatus:** Visas via en diod enligt tabell

*Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.*



### Beställningsnyckel

| E-nummer  | Best.nr | Typ      | Skylt   |
|-----------|---------|----------|---------|
| 73 407 38 | 481091  | MIRKA 40 | Ned     |
| 73 407 39 | 481092  | MIRKA 40 | Höger   |
| 73 407 40 | 481093  | MIRKA 40 | Vänster |
| 73 407 41 | 481094  | MIRKA 60 | Ned     |
| 73 407 42 | 481095  | MIRKA 60 | Höger   |
| 73 407 43 | 481096  | MIRKA 60 | Vänster |

### Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden - 1 timme. I det fall nätet faller under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills ett fullt funktionstest är utfört.

| Led indikering färg / pulsering   | Status ljuskälla   | Beskrivning                                       |
|---|--------------------|---|
| LED indikering släckt   | Lyser              | Nödbelysning läge                                 |
| LED indikering släckt   | Lyser inte         | Armaturen inte spänningssatt                      |
| 1,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span> 0,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span> | SE=släckt/SA=lyser | Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)       |
| <span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>  | SE=släckt/SA=lyser | Fel på batteriet                                  |
| 0,5s <span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>   | SE=släckt/SA=lyser | Fel på ljuskällan eller elektronik                |
| Armatyr i felläge eller släckt LED indikator  | Lyser              | Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge |
| Armatyr i felläge eller släckt LED indikator  | SE=släckt/SA=lyser | Batteriet inte anslutet                           |
| <span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span> 0,1s   | SE=släckt/SA=lyser | Batteriet laddas                                  |
| <span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span>  | SE=släckt/SA=lyser | Allt OK (batteriet fullt laddat)                  |

### Beställningsnummer

| E-nummer  | Best.nr | Typ         | Montage     | Ljuskälla LED | Batteri    | Drifttid   | Självtest  | Dimension (LxHxB) | Vikt |
|-----------|---------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|------|
| 73 420 74 | 487064  | MIRKA 40 LI | Enkelsidig  | 3W            | LiFePO4    | 1h         | Ja         | 415x215x50        | 2 kg |
| 73 420 75 | 487065  | MIRKA 40 LI | Dubbelsidig | 3W            | LiFePO4    | 1h         | Ja         | 415x215x50        | 2 kg |
| 73 407 28 | 481078  | MIRKA 40 LI | Enkelsidig  | 3W            | Enl. cent. | Enl. cent. | Enl. cent. | 415x215x50        | 2 kg |
| 73 407 30 | 481081  | MIRKA 40 LI | Dubbelsidig | 3W            | Enl. cent. | Enl. cent. | Enl. cent. | 415x215x50        | 2 kg |
| 73 420 76 | 487066  | MIRKA 60 LI | Enkelsidig  | 2x3W          | LiFePO4    | 1h         | Ja         | 615x315x50        | 3 kg |
| 73 420 77 | 487067  | MIRKA 60 LI | Dubbelsidig | 2x3W          | LiFePO4    | 1h         | Ja         | 615x315x50        | 3 kg |
| 73 407 32 | 481084  | MIRKA 60 LI | Enkelsidig  | 2x3W          | Enl. cent. | Enl. cent. | Enl. cent. | 615x315x50        | 3 kg |
| 73 407 34 | 481087  | MIRKA 60 LI | Dubbelsidig | 2x3W          | Enl. cent. | Enl. cent. | Enl. cent. | 615x315x50        | 3 kg |